

# TWINSTAR LIGHT II SPECIFICATION

TWINSTAR

# S-LINE

NAME	Product size (mm)	Glass thickness (mm)	Tank size(cm)	Cable length(cm)	Power adaptor	Lumens	Power consumption(W)
<b>450SA</b>	442(W) X 135(D) X 17(H)	4 - 8 mm	45(W) X 27(D) x 30(H)	100cm	DC 24V / 2.5A	2700 lm	34W
<b>600SS</b>	600(W) X 135(D) X 17(H)	6mm	60(W) X 30(D) X 36(H) 60(W) X 45(D) X 45(H)	100cm	DC 24V / 2.5A	3500 lm	44W
<b>600SA</b>	570(W) X 135(D) X 17(H)	4 - 8 mm	60(W) X 30(D) X 36(H) 60(W) X 45(D) X 45(H)	100cm	DC 24V / 2.5A	3500 lm	44W
<b>600SP</b>	570(W) X 135(D) X 17(H)	-	60(W) X 30(D) X 36(H) 60(W) X 45(D) X 45(H)	150cm	DC 24V / 2.5A	3500 lm	44W
<b>900SS</b>	896(W) X 135(D) X 17(H)	10mm	90(W) X 45(D) X 45(H) 90(W) X 50(D) X 50(H)	100cm	DC 24V / 4A	5170 lm	65W
<b>900SA</b>	866(W) X 135(D) X 17(H)	7 - 12 mm	90(W) X 45(D) X 45(H) 90(W) X 50(D) X 50(H)	100cm	DC 24V / 4A	5170 lm	65W
<b>900SP</b>	866(W) X 135(D) X 17(H)	-	90(W) X 45(D) X 45(H) 90(W) X 50(D) X 50(H)	150cm	DC 24V / 4A	5170 lm	65W
<b>1200SA</b>	1152(W) X 135(D) X 17(H)	7 - 12 mm	120(W)X45(D)X45(H) 120(W)X50(D)X50(H)	100cm	DC 24V / 5A	6900 lm	94W
<b>1200SP</b>	1152(W) X 135(D) X 17(H)	-	120(W)X45(D)X45(H) 120(W)X50(D)X50(H)	150cm	DC 24V / 5A	6900 lm	94W

# E-LINE

NAME	Product size (mm)	Glass thinness (mm)	Tank size(cm)	Cable length(cm)	Power adaptor	Lumens	Power consumption(W)
<b>300ES</b>	300(W) X 117(D) X 17(H)	5 mm	30(W) X 18(D) x 24(H) 30(W) X 30(D) x 30(H)	100cm	DC 12V / 2A	1100 lm	16W
<b>300EA</b>	302(W) X 117(D) X 17(H)	4 - 10 mm	30(W) X 18(D) x 24(H) 30(W) X 30(D) x 30(H)	100cm	DC 12V / 2A	1100 lm	16W
<b>350ES</b>	350(W) X 117(D) X 17(H)	5 mm	35(W) X 22(D) x 26(H)	100cm	DC 12V / 2A	1100 lm	16W
<b>360ES</b>	360(W) X 117(D) X 17(H)	5 mm	36(W) X 22(D) x 26(H)	100cm	DC 12V / 2A	1100 lm	16W
<b>450ES</b>	450(W) X 117(D) X 17(H)	5 mm	45(W) X 27(D) x 30(H)	100cm	DC 24V / 1.5A	1820 lm	25W
<b>450EA</b>	452(W) X 117(D) X 17(H)	4 - 10 mm	45(W) X 27(D) x 30(H)	100cm	DC 24V / 1.5A	1820 lm	25W
<b>600ES</b>	597(W) X 117(D) X 17(H)	6 mm	60(W) X 30(D) X 36(H)	100cm	DC 12V / 4A	2550 lm	35W
<b>600EA</b>	599(W) X 117(D) X 17(H)	4 - 10 mm	60(W) X 30(D) X 36(H)	100cm	DC 12V / 4A	2550 lm	35W
<b>900ES</b>	889(W) X 117(D) X 17(H)	10 mm	90(W) X 45(D) X 45(H)	100cm	DC 24V / 3A	3950 lm	52W
<b>900EA</b>	891(W) X 117(D) X 17(H)	4 - 10 mm	90(W) X 45(D) X 45(H)	100cm	DC 24V / 3A	3950 lm	52W

# C-LINE

NAME	Product size (mm)	Glass thinness (mm)	Tank size(cm)	Cable length(cm)	Power adaptor	Lumen	Power consumption(W)
<b>300C</b>	286(W) X 83.6(D) X14(H)	4 - 8 mm	30(W) X 18(D) x 24(H) 30(W) X 30(D) x 30(H) 45(W) X 27(D) x 30(H)	100cm	DC 12V / 2A	1600 lm	16.5W
<b>600C</b>	501(W) X 83.6(D) X14(H)	4 - 8 mm	60(W) X 30(D) X 36(H)	100cm	DC 12V / 3A	2300 lm	21W